




GWN zunanje dostopne točke velikega dosega

Lastnosti / Model	 GWN7600LR	 GWN7605LR	 GWN7630LR
Odjemalci	450+	100+	200+
Doseg	300m	250m	300m
Omrežni vmesniki	2x 10/100/1000 Ethernet s samodejnim zaznavanjem	2 x 10/100/1000 Ethernet s samodejnim zaznavanjem	2 x 10/100/1000 Ethernet s samodejnim zaznavanjem
PoE/PoE+	Podpira PoE 802.3af/802.3at Največja poraba 12,9W (PoE); 23.0W (PoE+)	Podpira PoE 802.3af / 802.3at Največja poraba 10,16W	Podpira PoE 802.3af / 802.3at Največja poraba 16,5W
2.4G prepustnost	400Mbps (2x2:2 MIMO)	300Mbps (2x2:2 MIMO)	600Mbps (4x4:4 MIMO)
5G prepustnost	867Mbps (2x2:2 MU-MIMO)	867Mbps (2x2:2 MU-MIMO)	1733Mbps (4x4:4 MU-MIMO)
WiFi standardi	IEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)	IEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)	IEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wave-2)
SSID	Do 16 na radijski vmesnik	Do 16 na radijski vmesnik	Do 16 na radijski vmesnik
Upravljanje	GWN.Cloud GWN Manager Vgrajeni krmilnik	GWN.Cloud GWN Manager Vgrajeni krmilnik	GWN.Cloud GWN Manager Vgrajeni krmilnik
Antene	2 dvopasovni notranji anteni	2 snemljivi/zamenljivi dvopasovni vsesmerni zunanji anteni	4 snemljive/zamenljive dvopasovne vsesmerne zunanje antene
WiFi & sistemska varnost	WEP, WPA/WPA2 -PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), varen zagon, nadzor kritičnih podatkov z digitalnimi podpisi	WEP, WPA/WPA2 -PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), varen zagon, nadzor kritičnih podatkov z digitalnimi podpisi	WEP, WPA/WPA2 -PSK, WPA/WPA2 Enterprise, varen zagon, nadzor kritičnih podatkov z digitalnimi podpisi
Dimenzije	290x150x35mm	558,3x115x45,3mm	533,1x115x40mm
Montaža	Montaža na drog	Montaža na steno ali na drog	Montaža na steno ali na drog
Okoljski pogoji	IP66 nivo	IP66 nivo	IP66 nivo